



PREISLISTE

Gültig ab 1. Januar 2025



Wörnitz-Transportbeton GmbH & Co. KG

Munninger Straße 14 a • 86732 Oettingen / Bayern • Telefon 09082 / 1022

info@woernitz-beton.de • www.woernitz-beton.de

BETON IST UNSERE LEIDENSCHAFT

IHR PARTNER IN OETTINGEN UND
DEM RIES – IN GUNZENHAUSEN UND
DEM FRÄNKISCHEN SEENLAND

Seit über 55 Jahren produzieren wir an den Standorten Oettingen und Gunzenhausen-Unterwurbach Transportbeton. Als mittelständisches Unternehmen sind wir nah bei unseren Kunden, absolut solide und dennoch äußerst flexibel.

WERK 1

MISCHANLAGE OETTINGEN

Munniger Straße 14 a
86732 Oettingen / Bayern
Telefon: 09082 1021



WERK 2

MISCHANLAGE UNTERWURMBACH

Walder Straße 7
91710 Gunzenhausen-Unterwurbach
Telefon: 09831 2680



**WIR SIND FÜR SIE DA
UND BERATEN SIE GERNE:
SERVICE-TELEFON: 09082 1022**

ERKLÄRUNG DER SORTENNUMMER

ZUM BEISPIEL: 1 0 4 0 5 1

10



FESTIGKEITSKLASSEN

00 = keine Angabe
 10 = C 8/10
 15 = C 12/15
 20 = C 16/20
 25 = C 20/25
 30 = C 25/30
 31 = C 25/30 WU
 32 = C 30/37 FD Beton
 34 = C 25/30 Beton nach Bay TB LAU
 37 = C 30/37
 39 = C 30/37 Beton nach Bay TB LAU
 42 = C 35/45 FD Beton
 44 = C35/45 Beton nach Bay TB LAU
 45 = C 35/45 XA 3
 46 = C 35/45 XA 2
 50 = C 40/50
 55 = C 45/55
 60 = C 50/60

4



KORNGRÖSSEN

0 = keine Angabe
 1 = Kies 0/2
 2 = Kies 0/8
 3 = Kies 0/16
 4 = Kies 0/32
 5 = RC Typ 1 0/8
 6 = RC Typ 1 8/16
 7 = RC Typ 1 16/22
 8 = Hartsteinsplitt 8/16

0



KONSISTENZKLASSEN

0 = C0 sehr steif
 1 = C1/F1 steif < 34 cm
 2 = F2 plastisch 35 – 41
 3 = F3 weich 42 – 48
 4 = F4 sehr weich 49 – 55
 5 = F5 fließfähig 56 – 62
 6 = F6 sehr fließfähig > 63
 7 = SVB

5



1



INTERNE KENNUNGEN

Die nachstehenden Sorten stellen einen Auszug aus unserem Lieferprogramm dar.
 Weitere Sorten – auch mit Sonderzementen – erhalten Sie gerne auf Anfrage.

BETONSORTEN FÜR HOCHBAU

| Sortennummer | Festigkeitsklasse | Größtkorn | Konsistenz | Festigkeits- entwicklung | Überwachungs- klasse | Feuchtigkeits- klasse | Expositions- klasse | Preis €/m ³ |
|--|-------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------------|
| BETON FÜR UNBEWEHRTE BAUTEILE | | | | | | | | |
| 104151 | C 8/10 | 32 | C 1 | M | 1 | WF | X 0 | 177,00 |
| 103151 | C 8/10 | 16 | C 1 | M | 1 | WF | X 0 | 180,00 |
| 102151 | C 8/10 | 8 | C 1 | M | 1 | WF | X 0 | 185,00 |
| 154351 | C 12/15 | 32 | F 3 | M | 1 | WF | X 0 | 180,00 |
| 153351 | C 12/15 | 16 | F 3 | M | 1 | WF | X 0 | 183,00 |
| 152351 | C 12/15 | 8 | F 3 | M | 1 | WF | X 0 | 187,00 |
| BETON FÜR INNENBAUTEILE | | | | | | | | |
| 204251 | C 16/20 | 32 | F 2 | M | 1 | WF | XC 2 | 184,00 |
| 203251 | C 16/20 | 16 | F 2 | M | 1 | WF | XC 2 | 187,00 |
| 202351 | C 16/20 | 8 | F 3 | M | 1 | WF | XC 2 | 192,00 |
| 254351 | C 20/25 | 32 | F 3 | M | 1 | WF | XC 3 | 187,00 |
| 253351 | C 20/25 | 16 | F 3 | M | 1 | WF | XC 3 | 190,00 |
| 252451 | C 20/25 | 8 | F 4 | M | 1 | WF | XC 3 | 195,00 |
| 254321 | C 20/25 | 32 | F 3 | S | 1 | WF | XC 3 | 190,00 |
| 253321 | C 20/25 | 16 | F 3 | S | 1 | WF | XC 3 | 193,00 |
| 252421 | C 20/25 | 8 | F 4 | S | 1 | WF | XC 3 | 198,00 |
| BETON FÜR AUSSENBAUTEILE | | | | | | | | |
| 304351 | C 25/30 | 32 | F 3 | M | 1 | WF | XC 4; XF 1; XA 1 | 190,00 |
| 303351 | C 25/30 | 16 | F 3 | M | 1 | WF | XC 4; XF 1; XA 1 | 193,00 |
| 302451 | C 25/30 | 8 | F 4 | M | 1 | WF | XC 4; XF 1; XA 1 | 198,00 |
| 304321 | C 25/30 | 32 | F 3 | S | 1 | WF | XC 4; XF 1; XA 1 | 193,00 |
| 303321 | C 25/30 | 16 | F 3 | S | 1 | WF | XC 4; XF 1; XA 1 | 196,00 |
| 302421 | C 25/30 | 8 | F 4 | S | 1 | WF | XC 4; XF 1; XA 1 | 201,00 |
| BETON MIT HOHEM WASSEREINDRINGWIDERSTAND (WU) | | | | | | | | |
| 314351 | C 25/30 | 32 | F 3 | M | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; WU | 194,00 |
| 313351 | C 25/30 | 16 | F 3 | M | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; WU | 197,00 |
| 312451 | C 25/30 | 8 | F 4 | M | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; WU | 202,00 |
| 314321 | C 25/30 | 32 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; WU | 197,00 |
| 313321 | C 25/30 | 16 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; WU | 200,00 |
| 312421 | C 25/30 | 8 | F 4 | S | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; WU | 205,00 |
| 314322 | C 25/30 LP | 32 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 3; XA 1; XD 1; WU | 200,00 |
| 313322 | C 25/30 LP | 16 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 3; XA 1; XD 1; WU | 203,00 |
| 312422 | C 25/30 LP | 8 | F 4 | S | 2 | WA | XC 4; XF 3; XA 1; XD 1; WU | 208,00 |
| 374351 | C 30/37 | 32 | F 3 | M | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; XD 1; XM1/2 ² ; WU | 199,00 |
| 373351 | C 30/37 | 16 | F 3 | M | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; XD 1; XM1/2 ² ; WU | 202,00 |
| 372451 | C 30/37 | 8 | F 4 | M | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; XD 1; XM1/2 ² ; WU | 207,00 |
| 374321 | C 30/37 | 32 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; XD 1; XM1/2 ² ; WU | 202,00 |
| 373321 | C 30/37 | 16 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; XD 1; XM1/2 ² ; WU | 205,00 |
| 372421 | C 30/37 | 8 | F 4 | S | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; XD 1; XM1/2 ² ; WU | 210,00 |

²XM 2 nur mit Oberflächenbehandlung (z. B. Flügelglätten) erreichbar!

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

| Sortennummer | Festigkeitsklasse | Größtkorn | Konsistenz | Festigkeits-entwicklung | Überwachungs-kategorie | Feuchtigkeits-klasse | Expositions-kategorie | Preis €/m ³ |
|--|-------------------|-----------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---|------------------------|
| BETON MIT HOHEM WASSEREINDRINGWIDERSTAND (WU), chemisch angreifende Umgebung | | | | | | | | |
| 374322 | C 30/37 LP | 32 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 4; XA 3 ¹ ; XD 3 | 202,00 |
| 373322 | C 30/37 LP | 16 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 4; XA 3 ¹ ; XD 3 | 205,00 |
| 372422 | C 30/37 LP | 8 | F 4 | S | 2 | WA | XC 4; XF 4; XA 3 ¹ ; XD 3 | 210,00 |
| 454321 | C 35/45 | 32 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 4; XA 3 ¹ ; XD 3; XM 2/3 ³ | 207,00 |
| 453321 | C 35/45 | 16 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 4; XA 3 ¹ ; XD 3; XM 2/3 ³ | 210,00 |
| 452421 | C 35/45 | 8 | F 4 | S | 2 | WA | XC 4; XF 4; XA 3 ¹ ; XD 3; XM 2/3 ³ | 215,00 |
| 454351 | C 35/45 | 32 | F 3 | M | 2 | WA | XC 4; XF 4; XA 3 ¹ ; XD 3; XM 2/3 ³ | 204,00 |
| 453351 | C 35/45 | 16 | F 3 | M | 2 | WA | XC 4; XF 4; XA 3 ¹ ; XD 3; XM 2/3 ³ | 207,00 |
| 452451 | C 35/45 | 8 | F 4 | M | 2 | WA | XC 4; XF 4; XA 3 ¹ ; XD 3; XM 2/3 ³ | 212,00 |
| 464351 | C 35/45 | 32 | F 3 | M | 2 | WA | XC 4; XF 2/3; XA 2; XD 2 | 201,00 |
| 463351 | C 35/45 | 16 | F 3 | M | 2 | WA | XC 4; XF 2/3; XA 2; XD 2 | 204,00 |
| 462551 | C 35/45 | 8 | F 4 | M | 2 | WA | XC 4; XF 2/3; XA 2; XD 2 | 209,00 |
| FLÜSSIGKEITSDICHTE BETONE (FD-BETONE) mit Übereinstimmungszertifikat der TU München | | | | | | | | |
| 324451 | C 30/37 | 32 | F 4 | M | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; XD 1; XM 1/2 ² | 205,00 |
| 323451 | C 30/37 | 16 | F 4 | M | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; XD 1; XM 1/2 ² | 209,00 |
| 323421 | C 30/37 | 16 | F 4 | S | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; XD 1 | 211,00 |
| 323322 | C 30/37 LP | 16 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 4; XA 3 ¹ ; XD 3 | 207,00 |
| 424421 | C 35/45 | 32 | F 4 | S | 2 | WA | XC 4; XF 2/3; XA 3 ¹ ; XD 3 | 210,00 |
| 423421 | C 35/45 | 16 | F 4 | S | 2 | WA | XC 4; XF 2/3; XA 3 ¹ ; XD 3 | 213,00 |
| BETON FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE BAUTEN mit Zertifikat nach DIN 11622-2/DIN 11622-5 Bay TB LAU | | | | | | | | |
| 344351 | C 25/30 | 32 | F 3 | M | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1 | 196,00 |
| 343351 | C 25/30 | 16 | F 3 | M | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1 | 199,00 |
| 393351 | C 30/37 | 16 | F 3 | M | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; XD 1; XM 1/2 ² | 204,00 |
| 444321 | C 35/45 | 32 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 2/3; XA 3 ¹ ; XD 3 | 206,00 |
| 443321 | C 35/45 | 16 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 2/3; XA 3 ¹ ; XD 3 | 209,00 |
| 442421 | C 35/45 | 8 | F 4 | S | 2 | WA | XC 4; XF 2/3; XA 3 ¹ ; XD 3 | 214,00 |
| 448461 | C 35/45 | 16 | F 4 | M ⁴ | 2 | WA | XC 4; XF 2/3; XA 3 ¹ ; XD 3 | 216,00 |
| BETONSORTEN mit hohen Festigkeiten | | | | | | | | |
| 504421 | C 40/50 | 32 | F 4 | S | 2 | WA | XC 4; XD 3; XF 3; XA 3 ¹ | 210,00 |
| 554360 | C 45/55 | 32 | F 3 | M ⁴ | 2 | WA | XC 4; XD 3; XF 3; XA 3 ¹ | 212,00 |
| 553360 | C 45/55 | 16 | F 3 | M ⁴ | 2 | WA | XC 4; XD 2; XF 2 | 215,00 |
| 604421 | C 50/60 | 32 | F 4 | S | 2 | WA | XC 4; XD 3; XF 3; XA 3 ¹ | 218,00 |
| 603421 | C 50/60 | 16 | F 4 | S | 2 | WA | XC 4; XD 3; XF 3; XA 3 ¹ | 221,00 |

¹ XA 3 zusätzliche bauseitige Schutzmaßnahmen erforderlich; gültig für Sulfatangriff aus Grundwasser bis < 600 mg/l

² XM 2 nur mit Oberflächenbehandlung (z. B. Flügelglätten) erreichbar!

³ XM 3 nur mit Oberflächenbehandlung und Hartstoff

M⁴ = Prüfmuster 56 Tage, verlängerte Nachbehandlung, veränderter Bauablauf

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter:
www.woernitz-beton.de/download

BETONSORTEN FÜR INGENIEUR- UND INDUSTRIEBAU

| Sortennummer | Festigkeitsklasse | Größtkorn | Konsistenz | Festigkeits- entwicklung | Überwachungs- klasse | Feuchtigkeits- klasse | Expositions- klasse | Preis €/m ³ |
|--|--|-----------|------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|
| ZTV – ING SORTEN | | | | | | | | |
| 314324 | C 25/30 LP | 32 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 4; XD 3 | 203,00 |
| 313324 | C 25/30 LP | 16 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 4; XD 3 | 206,00 |
| 314454 | C 25/30 | 32 | F 4 | M | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1 | 201,00 |
| 313454 | C 25/30 | 16 | F 4 | M | 2 | WA | XC 4; XF 1; XA 1 | 204,00 |
| 374354 | C 30/37 | 32 | F 3 | M | 2 | WA | XC 4; XD 2; XF 2/3; XA 2 | 202,00 |
| 373354 | C 30/37 | 16 | F 3 | M | 2 | WA | XC 4; XD 2; XF 2/3; XA 2 | 205,00 |
| 373554 | C 30/37 | 16 | F 5 | M | 2 | WA | XC 4; XD 2; XF 2/3; XA 2 | 213,00 |
| 318324 | C 25/30 LP | 16 | F 3 | S | 2 | WA | XC 4; XF 4; XA 1; XD 3 | 219,00 |
| BOHRPFAHLBETON | | | | | | | | |
| 304457 | C 25/30 | 32 | F 4 | M | 2 | WA | XC 2 ; XA 1 | 193,00 |
| 304557 | C 25/30 | 32 | F 5 | M | 2 | WA | XC 2 ; XA 1 | 197,00 |
| 303557 | C 25/30 | 16 | F 5 | M | 2 | WA | XC 2 ; XA 1 | 200,00 |
| 373567 | C 30/37 | 16 | F 5 | M | 2 | WA | XC 4; XD 2; XF 2/3 | 213,00 |
| 384557 | C 30/37 | 32 | F 5 | M | 2 | WA | XC 4; XD 2; XF 2/3 | 210,00 |
| BETON FÜR FASERZUGABE | | | | | | | | |
| 253453 | C 20/25 | 16 | F 4 | M | 1 | WA | XC 3 | 193,00 |
| 303453 | C 25/30 | 16 | F 4 | M | 1 | WA | XC 4; XF 1; XA 1 | 196,00 |
| 313453 | C 25/30 | 16 | F 4 | M | 1 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; WU | 200,00 |
| 373453 | C 30/37 | 16 | F 4 | M | 1 | WA | XC 4; XF 1; XA 1; XM 1/2 ² ; WU | 205,00 |
| DIE MENGE DER FASERZUGABE WIRD VOM KUNDEN VORGEGEBEN. | | | | | | | | |
| STAHLDRAHTFASER 60/1,0 N ENDVERKRÖPFT (Statik kann berechnet werden) | | | | | | | | |
| 620 | 20 kg/m ³ | | | | | | | 32,00 |
| 625 | 25 kg/m ³ | | | | | | | 40,00 |
| 630 | 30 kg/m ³ | | | | | | | 48,00 |
| PP FASER AWP Macro Tech® Forta Ferro® 54 (Statik kann berechnet werden) | | | | | | | | |
| 420 | 2,0 kg/m ³ | | | | | | | 34,00 |
| 425 | 2,5 kg/m ³ | | | | | | | 42,50 |
| 430 | 3,0 kg/m ³ | | | | | | | 51,00 |
| ESTRICHFASER | | | | | | | | |
| 495 | Polypropylenfasern, 12 mm, 900 gr. Packung zur Reduzierung von Frühschwindrissen | | | | | | | 13,00 €/P. |
| ZUSCHLÄGE | | | | | | | | |
| 98 | Einmischung bauseits gestellter Fasern | | | | | | | 6,00 |

² XM 2 nur mit Oberflächenbehandlung (z. B. Flügelglätten) erreichbar!

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

| Sortennummer | Festigkeitsklasse | Größtkorn | Konsistenz | Festigkeits-entwicklung | Überwachungs-kategorie | Feuchtigkeitsklasse | Expositions-kategorie | Preis €/m ³ |
|---|--|-----------|------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| BETON FÜR WEITERE ANWENDUNGEN | | | | | | | | |
| PFLASTERBETON Aufgrund des geringen Wasseranteils ist der Beton vor dem Austrocknen zu schützen! | | | | | | | | |
| 153151 | C12/15 | 16 | C1 | M | 1 | WO | X0 | 180,00 |
| 303151 | C25/30 | 16 | C1 | M | 1 | WO | X0 | 191,00 |
| 302151 | C25/30 | 8 | C1 | M | 1 | WO | X0 | 196,00 |
| SANDBETON (nicht überwacht) | | | | | | | | |
| 301150 | 300 | 2 | C1 | M | | | | 189,00 |
| 451150 | 450 | 2 | C1 | M | | | | 198,00 |
| 601150 | 600 | 2 | C1 | M | | | | 196,00 |
| ESTRICH (nicht überwacht) | | | | | | | | |
| 242151 | 240 | 8 | C1 | M | | | | 191,00 |
| 282151 | 280 | 8 | C1 | M | | | | 194,00 |
| 412151 | 400 | 8 | C1 | M | | | | 207,00 |
| EINKORBNETZ (FILTERBETON) (nicht überwacht) | | | | | | | | |
| 004150 | 16/32 | 32 | C1 | M | | | | 174,00 |
| 003150 | 8/16 | 16 | C1 | M | | | | 177,00 |
| 002150 | 2/8 | 8 | C1 | M | | | | 182,00 |
| LEICHTESTRICH (LIAPOR 3) (nicht überwacht) | | | | | | | | |
| 402159 | 400 | 8 | C1 | M | | | | 264,00 |
| KANALFÜLLUNG (nicht überwacht) | | | | | | | | |
| 001652 | | 0/2 | F5 | L | | | | 204,00 |
| NACHBEHANDLUNGSMITTEL (Curing) | | | | | | | | |
| 92 | verhindert ein Austrocknen der Oberfläche durch Verdunstung, verbessert wesentlich die Glättbarkeit; Bedarf: Glätthilfe ca. 100 – 200 gr./m ² ; Nachbehandlung 200 – 300 gr./m ² . | | | | | | | 5,00 €/kg |
| FLÜSSIGBODEN SPATENLÖSBAR (nicht überwacht) | | | | | | | | |
| 001551 | fließfähig | | | | | | | 154,00 |
| THERMOBETON (zementgebundenes Liapor) | | | | | | | | |
| 002159 | Liapor 3, 4/8 mm, Rohdichte 500 kg/m ³ <u>Vorteile:</u> hohe Druckfestigkeit, leichte und schnelle Verarbeitung, günstige CO ₂ -Bilanz, λ _R = 0,13 W/mK | | | | | | | Preis auf Anfrage |

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter:
www.woernitz-beton.de/download

RC-BETON

RC Material Typ1 (Betonbruch)

Wir produzieren unsere RC-Betone ausschließlich aus Recyclingmaterial Typ 1 (Betonbruch).

- Beim Einsatz von RC-Beton werden:**
- Abbauflächen geschont
 - Transporte und CO₂ eingespart
 - Deponieflächen geschont

| Sortennummer | Festigkeitsklasse | Größtkorn | Konsistenz | Festigkeits-entwicklung | Überwachungsklasse | Feuchtigkeitsklasse | Expositions-kategorie | Preis €/m ³ |
|---|-------------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| RC-BETONE NACH DIN 1045-2 (BBQ-N) | | | | | | | | |
| 206355 | C 16/20 | 16 | F 3 | M | 1 | WF | XC 2 | 192,00 |
| 206455 | C 16/20 | 16 | F 4 | M | 1 | WF | XC 2 | 196,00 |
| 256355 | C 20/25 | 16 | F 3 | M | 1 | WF | XC 3 | 195,00 |
| 256455 | C 20/25 | 16 | F 4 | M | 1 | WF | XC 3 | 199,00 |
| 306355 | C 25/30 | 16 | F 3 | M | 1 | WF | XC 4; XF 1; XA 1 | 198,00 |
| 306455 | C 25/30 | 16 | F 4 | M | 1 | WF | XC 4; XF 1; XA 1 | 202,00 |
| 316355 | C 25/30 | 16 | F 3 | M | 2 | WF | XC 4; XF 1; XA 1; WU | 202,00 |
| 316455 | C 25/30 | 16 | F 4 | M | 2 | WF | XC 4; XF 1; XA 1; WU | 206,00 |
| 376355 | C 30/37 | 16 | F 3 | M | 2 | WF | XC 4; XF 1; XA 1; WU | 207,00 |
| 376455 | C 30/37 | 16 | F 4 | M | 2 | WF | XC 4; XF 1; XA 1; WU | 211,00 |
| CO₂-REDUZIERTE RC-BETONE NACH DIN 1045-2 (RC-Anteil ≤ 45 Vol. %; BBQ-E) | | | | | | | | |
| 256356 | C 20/25 | 16 | F 3 | M | 1 | WF | XC 3 | 200,00 |
| 256456 | C 20/25 | 16 | F 4 | M | 1 | WF | XC 3 | 204,00 |
| 306356 | C 25/30 | 16 | F 3 | M | 1 | WF | XC 4; XF 1 | 203,00 |
| 306456 | C 25/30 | 16 | F 4 | M | 1 | WF | XC 4; XF 1 | 207,00 |
| 316356 | C 25/30 | 16 | F 3 | M | 2 | WF | XC 4; XF 1; WU | 207,00 |
| 316456 | C 25/30 | 16 | F 4 | M | 2 | WF | XC 4; XF 1; WU | 211,00 |
| WEITERE SORTEN IN DER ENTWICKLUNG | | | | | | | | |

BETONSORTEN aus 100 % recyceltem Betonbruch

(nicht überwacht) für untergeordnete Bauteile

| | | |
|--|-----------------------|--------|
| FÜLLMATERIAL/SAUBERKEITSSCHICHT | | |
| 155159 | 0/8 steife Konsistenz | 162,00 |
| 155359 | 0/8 weiche Konsistenz | 165,00 |
| GARTENBAUBETON | | |
| 255159 | 0/8 steife Konsistenz | 166,00 |
| 255359 | 0/8 weiche Konsistenz | 169,00 |
| FLÜSSIGBODEN SPATENLÖSBAR | | |
| 009551 | fließfähig | 156,00 |

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PREISZUSCHLÄGE

• MAUT

pauschaler Zuschlag für die Mautgebühren der Vorfrachten und Frachten für die Betonauslieferung **3,50 €/m³**

• FRACHTANTEIL

im Preis enthaltene Fracht (nicht skontierfähig) **23,00 €/m³**

• **ENERGIEPREISPAUSCHALE** **3,00 €/m³**

• KONSISTENZERHÖHUNG

Erhöhung der Konsistenz von F 3 auf F 4 **4,00 €/m³**

(Die Konsistenzänderung kann über die **4. Stelle der Sortennummer** bei Abruf bestellt werden.)

Die Konsistenz F 5 und F 6 ist auf der Baustelle mit Fließmittel herzustellen.

• **FLIESSMITTEL** **3,00 €/kg**

• **EINPRESSHILFE** **12,00 €/kg**

• ZUSATZMITTEL

| | | |
|------------|---------------|-----------------------------|
| Verzögerer | bis 2 Stunden | 3,00 €/m³ |
| | bis 3 Stunden | 4,00 €/m³ |
| | bis 4 Stunden | 5,50 €/m³ |
| | bis 5 Stunden | 6,50 €/m³ |

Bei erdfeuchten (C 0; C 1) Betonen und Estrichen kann für die Wirksamkeit von Zusatzmitteln keine Gewähr übernommen werden. Werden Zusatzmittel oder -stoffe bauseits eingemischt erlischt unsere Gewährleistung.

• **HEIZZUSCHLAG unter 0° C**, gemessen an der Mischanlage um 7 Uhr.
m³ **10,00 €**

• **AUSDRUCK NACH ZTV-ING** (Bei ZTV-Ing Sorten im Preis enthalten.)
m³ **3,00 €**

• MINDERMENGENZUSCHLAG

| | | |
|----------------------|----------|----------------|
| bis 1 m ³ | pauschal | 90,00 € |
| bis 2 m ³ | pauschal | 75,00 € |
| bis 3 m ³ | pauschal | 60,00 € |
| bis 4 m ³ | pauschal | 40,00 € |

• LIEFERZEITEN

| | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------|
| Montag bis Freitag | 6 – 18 Uhr | |
| Spätzuschlag | 18 – 22 Uhr | 8,00 €/m³ |
| Samstagszuschlag | 7 – 12 Uhr | 8,00 €/m³ |

• ENTLADUNG UND WARTEZEIT

Die zuschlagfreie Entladezeit beträgt 5 Min./m³

Standgeld je 15 Min. **20,00 €**

• SELBSTABHOLUNG

Vergütung m³ **7,00 €**

Die Anrechnung erfolgt ab > 1 m³ pro Abholung.

Bei Abholung endet die Gewährleistung durch die Übernahme des Abholers.

• FAHRMISCHER

4-Achser Stunde **100,00 €** (zzgl. Mautgebühren)

• **FLASCHENRÜTTLER** **3,00 €/m³** (Mindestgebühr 25,00 €)

• **RESTBETON** je m³ **70,00 €** (Rücknahme von Beton zur Entsorgung)

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer – vorbehaltlich der Preiserhöhungen von Energie-, Zuschlag- und Bindemittel.

BETONBLOCKSTEINE mit Universalkopfanker

| Artikel-Nr. | Größe | Gewicht | Stück/Set | | Preis € ab Werk |
|------------------------|---|-------------|-----------|--------------------|--------------------|
| STANDARD | | | | | |
| 9180 | 180 x 60 x 60 | ca. 1550 kg | 1 | | 115,00 |
| 9120 | 120 x 60 x 60 | ca. 1020 kg | 1 | | 100,00 |
| 9060 | 60 x 60 x 60 | ca. 520 kg | 1 | | 80,00 |
| OBERSEITE GLATT | | | | | |
| 9181 | 180 x 60 x 60 | ca.1550 kg | 1 | | 115,00 |
| 9121 | 120 x 60 x 60 | ca.1020 kg | 1 | | 100,00 |
| 9061 | 60 x 60 x 60 | ca. 520 kg | 1 | | 80,00 |
| ZUBEHÖR | | | | | |
| 9192 | Universalkopf Kupplung | | 1 | | 60,00 |
| 9197 | Kettengehänge verkürzbar mit Universalkopfkupplungen | | 1 | Pfandgebühr | 350,00 |
| 9198 | Versatzzange groß | | 1 | Pfandgebühr | 2000,00 |
| 9193 | Ratschen-Spanngurt 8 mtr. | | 1 Set | Pfandgebühr | 20,00 |
| 9194 | Antirutsch-Matte | | 1 | Pfandgebühr | 10,00 |
| 9195 | Kantenschutz | | 1 | Pfandgebühr | 4,00 |

Bei Abholung ist zu berücksichtigen, dass Hölzer und Verzurrmaterial mitgebracht werden müssen.

Ohne Ordnungsgemäße Ladungssicherung darf das abholende Fahrzeug unseren Betriebshof nicht verlassen!!



BETONPUMPEN (Preisliste 2025)

Der Pumpeneinsatz setzt folgende, bauseitige Leistungen voraus:

- Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort.
- Für den Auf- und Abbau von bestellten Schlauch- und Rohrleitungen sind genügend Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen.
- Schlauch-/Rohrleitungen sind, aus Sicherheitsgründen, nur liegend zu verwenden.
- Zum Anpumpen ist vom Auftraggeber ausreichend Schlempe zur Verfügung zu stellen.
- Möglichkeit zum Reinigen der Schlauch-/Rohrleitungen auf der Baustelle.

OHNE ABSTURZSICHERUNG DARF KEIN PUMPENEINSATZ ERFOLGEN!

Für den sicheren und ordnungsgemäßen Einsatz der Autobetonpumpen beachten Sie bitte auch unseren Hinweis unter:

<http://www.woernitz-beton.de/Produkte/Betonförderung>

| MASTGRÖSSE | | 24 | 36 |
|--|---|------------------------|------------------------|
| Reichhöhe mtr. | | 24 | 35,2 |
| Reichweite (ab Drehachse) mtr. | | 20 | 31,25 |
| 2410/3410 | bis 10 m ³ | 480,00 € | 620,00 € |
| 2411/3411 | bis 20 m ³ | 550,00 € | 645,00 € |
| 2421/3421 | bis 30 m ³ | 650,00 € | 745,00 € |
| 2431/3431 | bis 50 m ³ | 21,00 €/m ³ | 25,00 €/m ³ |
| 2451/3451 | bis 100 m ³ | 20,00 €/m ³ | 22,50 €/m ³ |
| 2499/3499 | ab 100 m ³ | 19,00 €/m ³ | 21,50 €/m ³ |
| Mindestförderleistung/h | | 18 m ³ | 20 m ³ |
| Folgende Positionen sind nicht rabattfähig: | | | |
| 2400/3400 | Stundenmietsatz (Ankunft bis Abfahrt Baustelle) | 300,00 €/h | 400,00 €/h |
| 4110 | Standortwechsel der Pumpe | 80,00 €/pauschal | |
| 4111 | Keine Auswaschmöglichkeit auf der Baustelle | 160,00 €/pauschal | |
| 4112 | Rohr-/Schlauchleitungen (65 – 125 mm) | 8,00 €/lfm | |
| 4113 | Zuschlag für Sonderbeton (Splitt/Stahlfaser) | 2,50 €/m ³ | |
| 4114 | Samstag-Zuschlag je Einsatz | 85,00 €/pauschal | |
| 4115 | Reduzierung/Bogen | 20,00 €/Stück | |

HALLEN- UND GROSSMASTPUMPEN AUF ANFRAGE!

BETONPUMPENLEISTUNGEN SIND NICHT SKONTIERBAR!

MIT UNS KÖNNEN SIE BAUEN

EFFIZIENT, FLEXIBEL UND VIELSEITIG

Beton aus unseren Werken in Oettingen und Gunzenhausen-Unterwurbach ist überaus wirtschaftlich und vielseitig:

- **Transportbeton**
- **Betonförderung**
- **Betontechnik**
- **Betonblocksteine**

**WIR SIND FÜR SIE DA
UND BERATEN SIE GERNE:**

SERVICE-TELEFON: 09082 1022

